

Dane aktualne na dzień: 22-08-2026 14:16

Link do produktu: <https://biurowy24.pl/tasma-maskujaca-malarska-eurotape-zolta-25mm25m-p-2273.html>



## TAŚMA MASKUJĄCA MALARSKA EUROTAPE ŻÓŁTA 25MM/25M

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Cena                                     | <b>3,19 zł</b>          |
| Numer katalogowy                         | <b>TM-95C/E3</b>        |
| Kod producenta                           | <b>TM-95C/E3</b>        |
| Kod EAN                                  | <b>5905833004278</b>    |
| Przeznaczenie                            | <b>wewnątrz budynku</b> |
| Długość                                  | <b>25</b>               |
| Szerokość                                | <b>25</b>               |
| Kolor                                    | <b>żółty</b>            |
| Marka                                    | <b>Eurotape</b>         |
| EAN (GTIN)                               | <b>5905833004278</b>    |
| Kod producenta                           | <b>TM-95C/E3</b>        |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.065</b>            |

### Opis produktu





Taśma malarska żółta to profesjonalna taśma maskująca. Jest papierowa, jednostronnie klejąca i wyróżnia się podwyższoną przyczepnością do gładkich powierzchni. To niezastąpiona taśma do wewnętrznych prac malarskich i tynkarskich. Pozwala na uzyskanie równej linii odcięcia oraz zabezpieczenie listew, futryn drzwi i framug okien przed zabrudzeniem farbą.

Łatwo przedziera się podczas aplikacji.

Po usunięciu nie zostawia śladów kleju na oklejonej powierzchni.

Papierowa taśma malarska jest przyjazna dla środowiska.

Ma atrakcyjną cenę.

Tego typu taśmy samoprzylepne doskonale nadają się do zabezpieczenia powierzchni przy malowaniu. To znakomita wąska i cienka taśma malarska do odcinania kolorów i oznaczania delikatnych krzywizn. Taśma maskująca żółta ochroni wystające listwy i framugi przez przypadkowym zamalowaniem farbą i zwiększy komfort prac tynkarsko-malarskich.



